УЦ АО «НИИАС»

Инструкция пользователя по настройке браузера Microsoft Internet Explorer

Для пользователей УЦ АО «НИИАС».

Москва 2018

Перед началом работы с сайтом УЦ АО «НИИАС» необходимо выполнить ряд настроек браузера операционной системы Windows – MS Internet Explorer.

Для выполнения процедуры настройки необходимо запустить браузер и зайти в пункт меню «*Сервис*» – «*Свойства обозревателя*» (Рис.1).



Рис.1. Вызов окна «Свойства обозревателя»

<u>Примечание</u>: В зависимости от версии Internet Explorer внешний вид окна может немного отличаться. В данной инструкции приведены настройки для версии IE – 9.0.

В появившемся окне необходимо нажать кнопку «Параметры» и отключить хранение временных файлов Internet. (Рис.2.) переместив переключатель «Проверять наличие обновления сохраненных страниц» в состояние «при каждом посещении страницы» (Рис.3.)

Свойства обозрева	ателя		? ×
Содержание	Подключения	Программы	Дополнительно
Общие	Безопасность	Конфи	иденциальность
Домашняя стран	ица		
тобе новой	ы создать вкладки, і строки.	введите каждый	і из адресов с
http	://www.yandex.ru/		× •
История просмо	<u>Т</u> екущая	Исходная	Пу <u>с</u> тая
Удал куки-	ение временных фай файлов, запомненны	илов, истории пр ых паролей и дан	осмотра, ных из веб-форм.
Поиск	(<u>У</u> далить	Параметры
Р Настр	оойка умолчаний для	я поиска.	П <u>а</u> раметры
Вкладки — Настр веб-с	ойка вкладок для о траниц.	тображения	Парам <u>е</u> тры
Представление Ц <u>в</u> ета	<u>Я</u> зыки	Шрифты	<u>О</u> формление
	0	Стме	на Применить

Рис.2. Вызов окна настроек временных файлов Интернета.

Свойства	обозрева	теля					8	X
Содер	ржание	Подключ	ения	Програми	ны	Допол	пнитель	но
Па	араметры	временны	х файлон	в и журнал	ıa			x
Д	Временнь Internet	ie файлы Ин Explorer хра	нтернета анит копи	и веб-стра	ниц, из	ображе	ения и	
	Проверя	илы для ус ть наличие ри <u>к</u> аждом і	корения обновлен посещени	носледуюц ния сохране 1и веб-узла	енных с	ыток п трани	ц:	pa.
	<u></u> П	ри ка <u>ж</u> дом :	запуске о	бозревате	ля			
И	© <u>a</u> ⊙ <u>н</u>	втоматичес икогда	ки	(a a	-		laren	a
	<u>И</u> спользу (реком	иемое место ендуется: 5 	о на диске 50 - 250 М	≘(8 - 1024) 15)	мБ):		250 🚖	
п	C: Users Internet	 ∖m.sinitsyn↓ Files∖	AppData↓	.ocal (Micros	oft\Wind	T/swob	empora	ry
в	Переме	стить	Показа	ть <u>о</u> бъекть	al Tr	оказат	ъ фа <u>й</u> л	ы
п	- Журнал - Укажите вами веб	, сколько д	ней нужн	ю хранить	список	посещ	енных	
	Ско <u>л</u> ько	дней храни	ить стран	ицы в журн	нале:	20	×	
					ОК		Отмен	la
			ОК		Отмена		Примен	нить

Рис.3. Установка параметров для отключения кэширования страниц.

Далее на окне «*Свойства обозревателя*» необходимо перейти на кладку «*Безопасность*» и выбрать раздел «*Надежные узлы*» (Рис.4.)

Свойства обозрев	ателя	_	? X
Содержание	Подключения Безопасность	Программы Конф	Дополнительно
Выберите зону	для настройки ее па	араметров безопа	асности.
Интернет	Местная		
Нале	интрасеть	излы узл	Ъ
Зона д причин данны В этой Уровень <u>б</u> езо	ля надежных узлов ят вреда вашему ко ч. зоне есть веб-узлы пасности для этой з	, которые не мпьютеру или оны	<u>Узл</u> ы
0co O(- 1 - 1 Ti	бый собые параметры. Чтобы изменить их, 1ля возврата к рекс о умолчанию".	щелкните "Друго мендованному у	ой". ровню щелкните
BКЛЮЧИТЕ Internet E	защищенный режи xplorer)	м (потребуется г	перезапуск
<u>В</u> ыбра	ть уровень безопас	цру <u>г</u> ой	По умолчани <u>ю</u> нию для всех зон
		КОтме	ена Применить

Рис.4. Выбор раздела «Надежные узлы»

Следующим шагом необходимо нажать на кнопку «Узлы» (Рис.5.) после чего откроется окно, содержащее список доверенных узлов Интернет. (Рис.6.)

Свойства обозрева	ателя			? ×
Содержание Общие	Подключения Безопасность	Програ	аммы Конфи	Дополнительно денциальность
Выберите зону / Интернет Надех Зона ди	аля настройки ее па Местная интрасеть кные узлы ля надежных узлов	араметров кежные излы	а безопа Огранич узль	сности. нен ы Уз <u>л</u> ы
причин данным В этой : Уровень <u>б</u> езог Осо - Ч - Г - Г	ят вреда вашему ко 1. зоне есть веб-узлы асности для этой з 5ый обые параметры. Ітобы изменить их, ля возврата к реко о умолчанию".	омпьютер оны щелкните омендован	у или ≥ "Друго ному ур	й⁼. овню щелкните
🔲 Включить Internet E	защищенный режи xplorer) Гь уровень безопас	м (потреб 1ру <u>г</u> ой ности по у	уется пе	ерезапуск 10 умолчани <u>ю</u> ию для всех зон
		ж	Отмен	на При <u>м</u> енить

Рис.5. Вызов окна со списком доверенных узлов.

Надежны	е узлы	×
\checkmark	В эту зону можно добавлять веб-узлы и уда Заданные для зоны параметры безопасност использоваться для всех ее узлов.	лять их из нее. и будут
Доб <u>а</u> ви	ть в зону следующий узел:	
		До <u>б</u> авить
Веб-узл	ы:	
http://	/pkitrans.ru //pkitrans.ru	<u>У</u> далить
🔲 Для	в <u>с</u> ех узлов этой зоны требуется проверка се	ерверов (https:)
		<u>З</u> акрыть

Рис.6. Окно со списком доверенных узлов.

В появившемся окне необходимо убрать галку с пункта «Для всех узлов этой зоны требуется проверка серверов (https:)» и добавить следующие узлы:

http://pkitrans.ru https://pkitrans.ru

Далее, находясь в разделе «*Надежные узлы*» необходимо вызвать окно параметров безопасности нажатием кнопки «*Другой*» (Рис.7.)

Свойства обозрев	ателя		? ×
Содержание Общие	Подключения Безопасность	Программы Конфі	Дополнительно иденциальность
Выберите зону Организация Интернет	для настройки ее па Фестная Над интрасеть	араметров безопа	чен
Надех Зона д причин данны В этой Уровень <u>б</u> езои	жные узлы ля надежных узлов, ият вреда вашему ко м. зоне есть веб-узлы, пасности для этой з	, которые не мпьютеру или оны	Уз <u>л</u> ы
0co 00 - 1 - 1	бый собые параметры. Чтобы изменить их, 1ля возврата к реко о умолчанию".	щелкните "Друго мендованному ур	ой". оовню щелкните
🔲 Включить Internet E <u>В</u> ыбра	» защищенный режи xplorer) ть уровень безопас	м (потребуется п ру <u>г</u> ой ности по умолчан	ерезапуск По умолчани <u>ю</u> ию для всех зон
	c	КОтме	на При <u>м</u> енить

Рис.7. Вызов окна параметров безопасности.

В открывшемся окне для нижеуказанных пунктов необходимо установить переключатели в положение «*Включить*»

Раздел «Загрузка» (Рис.8)

- Загрузка файла;
- Загрузка шрифта.

Тараметры безопасности - зона надежных узлов	×
Параметры	
Загрузка Загрузка Загрузка	^
Включить	
 Отключить Загрузка шрифта 	
 Включить Отключить 	
Предлагать	
Компоненты, предназначенные для платформы .NET Fran В Запуск компонентов, не снабженных сертификатом А	uth
 Включить Запрашивать 	
	ant l
Включить	
	F
*Изменения вступают в силу после перезапуска Internet Explo	rer
Сброс особых параметров	
<u>Н</u> а уровень: Средний (по умолчанию) <u>С</u> роси	ть
ОК	тмена

Рис.8. Установка параметров раздела «Загрузка».

Раздел «Сценарии» (Рис.9)

• Активные сценарии.

Параметры безопасности - зона надежных узлов		x
Параметры		
🗊 Сценарии		
🗐 Активные сценарии		
💿 Включить 🧲 —		
Отключить		
🔘 Предлагать		
🗐 Включить фильтр XSS		
Включить		
Отключить		
🗐 Выполнять сценарии приложений Java		
Включить		
Отключить		
🔘 Предлагать		
🗐 Разрешить веб-узлам запрашивать информацию с помощ		
Включить		
Отключить	-	
*Изменения вступают в силу после перезапуска Internet Explorer		
Сброс особых параметров		
<u>Н</u> а уровень: Средний (по умолчанию) – <u>С</u> бросить.)	
ОК Отме	на	

Рис.9. Установка параметров раздела «Сценарии».

Раздел «Элементы ActiveX и модули подключения» (Рис.10.):

- Автоматические запросы элементов ActiveX;
- Включить фильтрацию ActiveX;
- Выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченных как безопасные;
- Загрузка неподписанных элементов ActiveX;
- Загрузка подписанных элементов ActiveX;
- Запуск элементов ActiveX и модулей подключения;
- Использование элементов ActiveX, не помеченных как безопасные для использования;
- Поведение двоичного кодов и сценариев;
- Показывать видео и анимацию на веб-странице, не использующей внешний медиапроигрыватель;
- Разрешить запуск элементов ActiveX, которые не использовались ранее, без предупреждения;

• Разрешить сценарии.

Пункт

• Разрешить использовать элементы ActiveX без запроса только утверждённым доменам

отключить.

Параметры безопасности - зона надежных узлов
Параметры
📦 Элементы ActiveX и модули подключения
Автоматические запросы элементов управления ActiveX
🕘 Включить 🖌 🥧
Отключить
📦 Включить фильтрацию ActiveX
🖲 Включить
Отключить
📦 Выполнять сценарии элементов ActiveX, помеченные как
🕘 Включить 🕜
🔘 Отключить
🔘 Предлагать
🧃 Загрузка неподписанных элементов ActiveX
Включить
О Отключить
🔘 Предлагать
Racovara nonnikosuuliv snamautos ActivaV
*Изменения вступают в силу после перезапуска Internet Explorer
Сброс особых параметров
На уровень: Средний (по умолизиио)
ОК Отмена

Рис.10. Установка параметров раздела «Элементы ActiveX и модули подключения».

После установки параметров безопасности необходимо перейти на вкладку «Дополнительно» окна «Свойства обозревателя» и произвести следующие настройки раздела «Безопасность» (Рис.11.):

- SSL 2.0 включить;
- SSL 3.0 включить;
- TLS 1.0 включить;
- Предупреждать о несоответствии адреса сертификата включить;
- Проверка подписи для загруженных программ выключить;

- Проверять аннулирование сертификатов издателей выключить;
- Проверять, не отозван ли сертификат сервера выключить.

войства обозрева	теля		? ×
Общие Содержание	Безопасность Подключения П	Конфиден	циальность ополнительно
Параметры — Безопас ✓ SSL 2 ✓ SSL 3 ✓ TLS 1 Блоки ✓ Вклю Ø Вклю Ø Вклю Ø Вклю Ø Вклю Ø Вклю Ø Вклю Ø Пред	ость .0 .0 .0 ировать небезопасные р чить внутреннюю подд чить защиту памяти дл чить фильтр SmartScree чить хранилище DOM пьзовать TLS 1.1 пьзовать TLS 1.1 льзовать TLS 1.2 хранять зашифрованнь упреждать о несоответ упреждать о переключ Ш	оисунки и другой ержку ХМLНТТР я снижения риска п е страницы на ди ствии адреса сер ении режима безо ерезапуска Intern	смешанн а интерни иск опасност веt Explorer
	Восстановить д	ополнительные п	араметры
Сброс параметр	ов настройки Internet Ex	plorer	
Возвращает пар по умолчанию.	аметры Internet Explore	гк значениям	<u>С</u> брос
Используйте (брос только если обозр	еватель неработ	оспособен.
	ОК	Отмена	Применить

Рис.11. Установка дополнительных параметров.

После установки всех необходимых параметров нажмите кнопку «ОК» в этом и других окнах свойств обозревателя.

Сайт pkitrans.ru необходимо добавить в список Web-сайтов, просматриваемых в режиме совместимости.

Для этого в меню Internet Explorer выберите пункт «Параметры просмотра в режиме совместимости».

	-	
	Печать	
	Файл	1
	Масштаб (130%)	1
	Безопасность	1
	Добавить сайт в список приложений	
	Просмотреть загрузки	CTRL+J
	Настроить надстройки	
	Средства разработчика F12	
	Перейти к закрепленным сайтам	
	Параметры просмотра в режиме совместимости	
	Отправлять отчеты об ошибках на веб-сайтах	
	Свойства браузера	
	О программе	

Рис.12. Вызов окна «Параметры просмотра в режиме совместимости»

В появившемся окне введите имя веб-сайта pkitrans.ru и нажмите «Добавить»:

Изменить параметры режима совместимости Добавить этот веб-сайт:
Добавить этот веб-сайт: <pre>pkitrans.ru</pre> Веб-сайты, для которых вы выбрали просмотр в режиме совместимости: Удалить
ркіtrans.ru Добавить Веб-сайты, для которых вы выбрали просмотр в режиме совместимости: Удалить
Веб-са <u>й</u> ты, для которых вы выбрали просмотр в режиме совместимости:
Удалить
Отображать сайты интрасети в режиме совместимости
✓ Использовать списки совместимости Майкрософт
Дополнительные сведения см. в <u>заявлении о конфиденциальности</u> Internet Explorer
<u>З</u> акрыть

Рис.13. Добавление сайта в режим совместимости

Нажмите «Закрыть» для завершения установки параметров Webобозревателя.

Перезапустите IE.